


TYČE 	Materiál: Plnění: Barva:	PET - přírodní	PET - černá	PET LF lubrikant světle šedá
průměr (mm)	tolerance (mm)	kg/m	kg/m	kg/m
6	+0,1/+0,4	0,05	0,05	0,05
8	+0,1/+0,5	0,08	0,08	0,08
10		0,12	0,12	0,12
12	+0,2/+0,7	0,18	0,18	0,18
15		0,27	0,27	0,28
16		0,31	0,31	0,20
18		0,40	0,40	0,40
20		0,50	0,50	0,50
22	+0,2/+0,9	0,59	0,59	0,60
25		0,72	0,75	0,76
28		0,93	0,93	0,94
30		1,12	1,12	1,07
32		1,20	1,20	1,22
35	+0,2/+1,1	1,40	1,40	1,48
38		1,70	1,70	1,72
40		1,87	1,87	1,91
45	+0,3/+1,3	2,33	2,33	2,42
50		2,90	2,90	2,97
55		3,45	3,45	3,57
60	+0,3/+1,6	4,00	4,00	4,27
65		4,90	4,90	4,99
70		5,70	5,70	5,78
75		6,60	6,60	6,61
80	+0,4/+2	7,50	7,50	7,57
85		8,39	8,39	8,51
90	+0,5/+2,2	9,34	9,34	9,56
95		10,47	10,47	10,62
100	+0,6/+2,5	11,30	11,30	11,82
110	+0,7/+3	14,15	14,15	14,36
120	+0,8/+3,5	16,91	16,91	17,16
125		18,31	18,31	18,58
130		19,76	19,76	20,05
135		21,27	21,27	21,58
140	+0,9/+3,8	22,93	22,93	23,26
150	+1/+3,8	26,23	26,23	26,61
160	+1,1/+4,2	29,88	-	30,32
170	+1,1/+4,5	33,75	-	-
175	+1,2/+5	35,91	-	-
180		37,94	-	-
190		42,15	-	-
200	+1,3/+5,5	46,81	-	-
<b>DĚLKA TYČÍ:</b>				
Ø 6 - 150 mm	0 +3 %	2/3 m	2/3 m	2/3 m
Ø 160 - 200 mm	0 +3 %	1 m	1 m	1 m

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

Materiál dodáván pouze na objednávku s minimálním odběrem.

Další rozměry a barvy na základě konkrétní poptávky.