

 TYČE	Materiál:	POM - C	POM - C	POM - H	POM - C PK	POM - C GF30	POM - C ELS
	Plnění: Barva:	- přírodní/černá	- modrá/červená	- přírodní	lubrikant modrá	sklo 30% přírodní	vodivý karbon černá
průměr (mm)	tolerance (mm)	kg/m		kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
6	+0,4 +0,1	0,05	-	0,05	0,04	0,05	0,05
8	+0,5 +0,1	0,09	-	0,09	0,07	0,09	0,09
10		0,13	-	0,13	0,11	0,13	0,13
12	+0,7 +0,2	0,19	-	0,19	0,16	0,20	0,19
15		0,27	-	0,27	0,25	0,30	0,27
16		0,30	-	0,30	0,29	0,34	0,30
18		0,37	-	0,37	0,36	0,43	0,37
20		0,46	0,46	0,46	0,44	0,53	0,46
22	+0,9 +0,2	0,56	-	0,56	0,54	0,64	0,56
25		0,75	-	0,75	0,69	0,83	0,75
28		0,91	-	0,91	0,86	1,03	0,91
30		1,05	1,05	1,05	0,99	1,18	1,05
32	+1,1 +0,2	1,20	-	1,20	1,13	1,35	1,20
35		1,49	-	1,49	1,42	-	-
40		1,90	1,90	1,90	1,75	2,09	1,90
45	+1,3 +0,3	2,30	-	2,30	2,22	2,66	2,30
50		2,85	2,85	2,85	2,74	3,27	2,85
55		3,50	-	3,50	-	-	-
60	+1,6 +0,3	4,20	4,20	4,20	3,94	4,70	4,20
65		4,80	-	4,80	4,61	5,51	4,80
70		5,57	5,57	5,57	5,34	6,37	5,57
75		6,50	-	6,50	6,16	7,35	6,50
80	+2 +0,4	7,40	7,40	7,40	6,99	8,35	7,40
85		8,40	-	8,40	-	9,44	-
90	+2,2 +0,5	9,40	9,40	9,40	8,85	10,56	9,40
100	+2,5 +0,6	11,60	11,60	11,60	10,93	13,05	11,60
110	+3 +0,7	14,20	-	14,20	13,26	15,83	-
120	+3,5 +0,8	17,50	-	17,50	15,82	18,89	-
125	+3,8 +0,9	19,00	-	19,00	17,14	20,46	-
130		20,00	-	20,00	18,57	-	-
135		22,30	-	22,30	20,00	23,88	-
140		23,90	-	23,90	21,49	25,60	-
150	+4,2 +1	26,00	-	26,00	24,69	29,50	-
160	+4,5 +1,1	30,50	-	30,50	-	-	-
175	+5 +1,2	37,00	-	37,00	-	-	-
180		39,00	-	39,00	35,55	42,40	-
200	+5,5 +1,3	46,00	-	46,00	43,87	52,40	-
235	+6,2 +1,5	64,50	-	-	-	-	-
250		75,00	-	-	-	-	-
300	+7 + 1,7	105,00	-	-	-	-	-
DĚLKA TYČÍ:							
Ø 6 - 120	0 +3 %	1/3 m		1/3 m	1/3 m	1/3 m	1/3 m
Ø 130 - 200	0 +3 %	1/3 m		1/3 m	1/3 m	1/3 m	1/3 m
Ø 235 - 300	0 +3 %	1 m		-	-	-	-

Na objednávku dodáváme také materiál v antistatickém provedení a materiál s přídavkem PTFE.

Materiál dodáván pouze na objednávku s minimálním odběrem.

Další rozměry a barvy na základě konkrétní poptávky.