

 TYČE	Materiál: Tvrdost: Barva:		PUR 15, PUR 44 65°, 80°, 90°, 95° ShA červená, modrá, zelená, medová, žlutá		
	průměr (mm)	délka (mm)	hmotnost kg/m	průměr (mm)	délka (mm)
20	250	0,12	250	100	6,40
30	250	0,25	250	105	6,60
40	250	0,52	250	120	7,60
50	250	0,80	250	125	7,80
60	250	1,12	250	150	9,40
70	250	1,35	258	100	6,70
80	250	1,75	260	125	8,50
90	300	2,50	260	220	14,90
100	250	2,55	264	132	9,28
110	240	3,10	270	545	39,50
120	250	4,30	278	260	20,00
130	255	4,35	280	170	13,40
140	230	4,55	294	110	9,60
170	410	11,82	295	125	11,00
170	225	6,50	300	100	9,10
180	225	7,30	300	115	10,40
190	300	10,85	305	120	11,20
200	260	10,40	305	155	14,50
200	155	6,20	310	100	9,70
210	310	13,70	310	120	11,60
218	220	10,60	310	200	19,20
220	115	5,60	314	110	10,90
220	130	6,40	320	110	11,40
220	250	12,40	330	135	14,80
220	300	14,60	340	102	11,85
225	100	3,30	350	100	12,30
225	110	5,60	350	125	15,30
225	225	11,50	350	170	20,80
240	100	5,80	360	123	15,95
240	107	6,20	405	120	19,70
245	105	6,40	424	170	30,52
			428	150	27,54

Další rozměry, tvrdosti případně barevné provedení na poptávku.

Tyče v provedení 44 (tvrdost 80°, 90° ShA) je možno do dat do průměru 200 mm také v délce 1000 mm.